

AQUAFIX V1000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

V1000 gootelement van polymerebeton. Verzinkt stalen randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.

Inwendige breedte 100 mm. Inbouwbreedte 130 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 1000 roosters.
 Belastingklasse A15, B125, C250 volgens EN1433.

Gootelement zonder verval.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
V 1000.0 ¹⁾	1000	150	105155401	14,0 kg.	36
V 1000.0/A ²⁾	1000	150	105155402	13,5 kg.	30
V 1000.1 ¹⁾ ³⁾	500	150	105155403	7,0 kg.	40
V 1005.0 ¹⁾	1000	175	105155415	15,5 kg.	36
V 1005.0/A ²⁾	1000	175	105155416	15,5 kg.	30
V 1005.1 ¹⁾ ³⁾	500	175	105155417	8,5 kg.	40
V 1010.0 ¹⁾	1000	200	105155429	17,7 kg.	30
V 1010.0/A ²⁾	1000	200	105155430	17,2 kg.	30
V 1010.1 ¹⁾ ³⁾	500	200	105155431	10,0 kg.	40
V 1015.0 ¹⁾	1000	225	105155443	19,5 kg.	21
V 1015.0/A ²⁾	1000	225	105155444	19,5 kg.	20
V 1015.1 ¹⁾ ³⁾	500	225	105155445	11,5 kg.	40
V 1020.0 ¹⁾	1000	250	105155457	21,7 kg.	24
V 1020.0/A ²⁾	1000	250	105155458	21,7 kg.	20
V 1020.1 ¹⁾ ³⁾	500	250	105155459	12,5 kg.	40

¹⁾ Aansluitmogelijkheid voor kopplaat met uitloop, loodrechte afvoer (onderuitlaat) of voor zandvangner / bezinkput.

²⁾ Met ingestorte HDPE onderuitlaat DN110.

³⁾ Gootelementen met mogelijkheid voor haakse aansluiting.

Gootelement voor trapsgewijs verval.



Verbindingsstukken voor verschillende hoogte, voor trapsgewijs verval. Bodemverval 2,5%.

type	lengte in mm.	inbouw hoogte begin in mm.	inbouw hoogte eind in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
V 1000-5	1000	150	175	105155461	14,6 kg.	40
V 1005-10	1000	175	200	105155463	16,3 kg.	35
V 1010-15	1000	200	225	105155465	18,1 kg.	30
V 1015-20	1000	225	250	105155467	20,6 kg.	25


Voor realisering trapsgewijs verval bv. V 1000.0 en V 1005.0 verbinden met V 1000-5.



AQUAFIX V1000 met kitvoeg EN 1433



voorsparing 85



kitvoeg

AQUAFIX V1000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

V1000 gootelement van polymeerbeton. Verzinkt stalen randbescherming en kitvoeg volgens EN1433.




Inwendige breedte 100 mm. Inbouwbreedte 130 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 1000 roosters.
 Belastingklasse A15, B125, C250 volgens EN1433.

Gootelement met lineair verval (verval 0,5%).

type	lengte in mm.	inbouw hoogte begin in mm.	inbouw hoogte eind in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
V 1001	1000	150	155	105155405	13,6 kg.	36
V 1002	1000	155	160	105155407	14,4 kg.	36
V 1003	1000	160	165	105155409	14,8 kg.	36
V 1004	1000	165	170	105155411	15,2 kg.	36
V 1005 ¹⁾	1000	170	175	105155413	15,8 kg.	36
V 1005 / A ²⁾	1000	170	175	105155414	17,1 kg.	36
V 1006	1000	175	180	105155419	15,4 kg.	36
V 1007	1000	180	185	105155421	16,0 kg.	36
V 1008	1000	185	190	105155423	16,0 kg.	36
V 1009	1000	190	195	105155425	16,8 kg.	36
V 1010 ¹⁾	1000	195	200	105155427	17,1 kg.	36
V 1010 / A ²⁾	1000	195	200	105155428	17,1 kg.	30
V 1011	1000	200	205	105155433	17,3 kg.	24
V 1012	1000	205	210	105155435	17,7 kg.	24
V 1013	1000	210	215	105155437	18,1 kg.	24
V 1014	1000	215	220	105155439	18,5 kg.	24
V 1015 ¹⁾	1000	220	225	105155441	19,0 kg.	30
V 1015 / A ²⁾	1000	220	225	105155442	19,0 kg.	30
V 1016	1000	225	230	105155447	19,7 kg.	24
V 1017	1000	230	235	105155449	20,1 kg.	24
V 1018	1000	235	240	105155451	20,5 kg.	24
V 1019	1000	240	245	105155453	20,9 kg.	24
V 1020 ¹⁾	1000	245	250	105155455	21,5 kg.	24
V 1020 / A ²⁾	1000	245	250	105155456	21,5 kg.	20



AQUAFIX V1000 met kitvoeg EN 1433



kitvoeg

¹⁾ Aansluitmogelijkheid voor kopplaat met uitloop, loodrechte afvoer (onderuitlaat) of voor zandvanger / bezinkput.

²⁾ Met ingestorte HDPE onderuitlaat DN110.

Op aanvraag leveren wij u graag gootelementen met de inbouwhoogte 250 t/m 300 mm.

AQUAFIX V1000

AQUAFIX SUPREME. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

V1000 accessoires.

Zandvanger van polymeerbeton.

Verzinkt stalen randbescherming en verzinkt stalen sliemmer. Inwendige breedte 100 mm. Inbouwbreedte 130 mm. Geschikt voor inbouw AQUAFIX TOP 1000 roosters.




type	lengte in mm.	inbouw hoogte in mm.	artikel nr.	kg. per stuk	stuks / per pallet
V 1000.EK	500	580	105155484	16,5 kg.	10
V 1000.EK LG 10 stankslot in de stroomrichting DN100.	500	580	105155485	27,0 kg.	7
V 1000.EK QG 10 stankslot haaks op de stroomrichting DN100.	500	580	105155487	27,0 kg.	7
V 1000. EK QG 15 stankslot haaks op de stroomrichting DN100.	500	585	105155489	29,0 kg.	6



Kopplaten van polymeerbeton.

Verzinkt stalen randbescherming.

type	artikel nr.	kg. per stuk
V 1000.SE voor gootbegin en einde.	105151471	1,4 kg.
V 1000.E met PVC aansluitstuk DN100 passend op goten V1000.	105151473	0,8 kg.
V 1005.E met PVC aansluitstuk DN100 passend op goten V1005.	105151475	0,9 kg.
V 1010.E met PVC aansluitstuk DN100 passend op goten V1010.	105151477	1,1 kg.
V 1015.E met PVC aansluitstuk DN100 passend op goten V1015.	105151479	1,2 kg.
V 1020.E met PVC aansluitstuk DN100 passend op goten V1020.	105151481	1,3 kg.



Aansluitstuk van PVC.

type	artikel nr.	kg. per stuk
DN100	105153883	0,02 kg.
DN150	105153888	0,05 kg.



Afdichtingsring. Verreist bij toepassing van zandvangens en bezinkputten.

type	artikel nr.	kg. per stuk
DN100	105153883	0,02 kg.
DN150	105153888	0,05 kg.



Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

AQUAFIX V1000 TOP

AQUAFIX TOP. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

TOP 1000 CLIPFIX roosters.

Roosters met gemonteerde CLIPFIX roosterborging.

Voor AQUAFIX 1000 gootelementen en zandvangers. Breedte 123 mm.

Klasse A15 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Sleufrooster	verzinkt staal	1000	105152103	280	2,4 kg.
Sleufrooster	verzinkt staal	500	105152108	280	1,3 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105152204	845	3,0 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105152209	845	1,6 kg.



Klasse B125 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105152316	845	3,4 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105152318	845	1,7 kg.



Klasse C250 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 10/90 mm.	gietijzer	500	105152403	350	3,3 kg.
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 5/90 mm.	gietijzer	500	105152405	156	3,6 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105152604	857	4,3 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105152609	857	2,4 kg.
Sleufrooster	verzinkt staal	1000	105152714	280	5,5 kg.
Sleufrooster	verzinkt staal	500	105152719	280	2,8 kg.
Gesloten rooster	gietijzer	500	105152720	-	5,4 kg.



AQUAFIX V1000 TOP

AQUAFIX TOP. Inwendige breedte 100 mm. A15, B125, C250.

TOP 1000 STANDAARD roosters.

Roosters en borgingen.

Voor AQUAFIX 1000 gootelementen en zandvangers. Breedte 123 mm.

Klasse A15 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Sleufrooster 10/85.	verzinkt staal	1000	105152101	280	2,2 kg.
Sleufrooster 10/85.	verzinkt staal	500	105152106	280	1,1 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105730090	845	3,0 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105730092	845	1,6 kg.



Klasse B125 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105152312	845	3,4 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105152314	845	1,7 kg.



Klasse C250 conform norm EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 10/90 mm.	gietijzer	500	105152411	350	3,3 kg.
Gietijzeren sleufrooster. Sleufgrootte 5/90 mm.	gietijzer	500	105152541	156	3,6 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	1000	105152504	857	4,3 kg.
Maasrooster MW30/10	verzinkt staal	500	105152509	857	2,1 kg.
Sleufrooster 10/85.	verzinkt staal	1000	105152715	280	5,5 kg.
Sleufrooster 10/85.	verzinkt staal	500	105152735	280	2,8 kg.
Geperforeerd rooster.	verzinkt staal	1000	105152771	170	5,0 kg.
Geperforeerd rooster.	verzinkt staal	500	105152773	170	2,5 kg.



Roosterborgingen (vanaf klasse C250 schrijft EN1433 een roosterborging voor).

type	materiaal	artikel nr.	kg. per stuk
Sleufrooster borging.*	verzinkt staal	105152116	0,2 kg.
Maas- en geperforeerd roosterborging.*	verzinkt staal	105152311	0,2 kg.



* Benodigd aantal roosterborgingen =- 2 stuks per meter.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.