

AQUAFIX E1000 TOP

AQUAFIX TOP. Inwendige breedte 100 mm. A15, C250.

TOP 1000 standaard RVS roosters.

Roosters en borgingen.

Voor AQUAFIX 1000 gootelementen en zandvangers. Breedte 123 mm.

Klasse A15 conform EN1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Sleufrooster 10/85.	RVS	1000	105152201	280	2,3
Sleufrooster 10/85.	RVS	500	105152206	280	1,1
Maatrooster MW30/10.	RVS	1000	105730126	845	3,0
Maatrooster MW30/10.	RVS	500	105730128	845	1,6



Klasse C250 conform norm EN 1433.

type	materiaal	lengte in mm.	artikel nr.	netto doorl. vermogen cm ² / m.	kg. per stuk
Maatrooster MW30/10.	RVS	1000	105152514	857	4,3
Maatrooster MW30/10.	RVS	500	105152519	857	2,1
Sleufrooster.	RVS	1000	105152756	280	5,2
Sleufrooster.	RVS	500	105152758	280	2,5
Geperforeerd rooster.	RVS	1000	105152781	170	5,0
Geperforeerd rooster.	RVS	500	105152783	170	2,5



Roosterborgingen (vanaf klasse C250 schrijft EN 1433 roosterborgingen voor).

type	materiaal	artikel nr.	kg. per stuk
Sleufrooster borging.	RVS	105152211	0,2
Maas- en geperforeerd roosterborging.	RVS	105152531	0,2



* Benodigd aantal roosterborgingen = 2 stuks per meter.

* Voor E1000 kunnen ook alle standaard roosters van systeem V1000 toegepast worden.