

PUTRAND GIETIJZER



Putdeksels geschikt om een ronde schacht (mangat) mee af te dichten, o.a. leverbaar voor de diameters: Ø 250 mm., Ø 315 mm., Ø 400 mm., Ø 600 mm., Ø 630 mm., Ø 800 mm., Ø 1000 mm. Speciale diameter afdekkingen op aanvraag leverbaar.

Wat is een putafdekking of putdeksel ?

Een putdeksel is een deksel of een frame met een inliggend deksel om de opening (mangat) van een (riool)put mee af te kunnen sluiten. Putdeksels komen voor in het wegdek, trottoir, groenstrook, berm. De putdeksels kunnen afhankelijk van het type verschillende verkeersbelastingen aan. Aquafix levert putdeksels voor de verkeerslast A 15 kN., B125 kN., C 250 kN., D400 kN., E600 kN. en F 900 kN.



De voordelen:

- Betonnen, gietijzeren frame incl. gietijzeren deksel.
- Het deksel is voorzien van een anti-slip, bovendeck, uithaalkom, SBR rubberen oplegging, duurzaam en geschikt voor een grote diversiteit aan toepassingen.

De opties:

- Uit te voeren met een kneveling, opschrift en beluchtingsopeningen.
- Leverbaar met roosterdeksel verkeersklasse C250 kN.
- Voorzien van inscriptie in deksel: vuilwater, schoonwater, regenwater, drain, pompput, infiltratieput, iba, brandput, controleput, drukriool en afscheider.
- Voorzien van inscriptie in rand: RW, SW, VW, IW en DR.
- Speciale opschriften op aanvraag.*

* Inscriptie niet mogelijk in alle putranden / deksels.



type AQUAFIX	mangat mm.	verkeersklasse	L x B mm.	H mm.	totaal gewicht
525.740.3100	Ø 520 mm.	D400 kN.	735 x 735 mm.	75 mm.	97 kg.
525.740.3150	Ø 520 mm.	D400 kN.	735 x 735 mm.	100 mm.	108 kg.
525.740.3200	Ø 520 mm.	D400 kN.	735 x 735 mm.	175 mm.	128 kg.
525.740.4200	Ø 400 mm.	B125 kN.	510 x 510 mm.	230 mm.	62 kg.
525.740.7120	Ø 700 mm.	D400 kN.	900 x 900 mm.	120 mm.	185 kg.