

TOEBEHOREN

AFDICHTINGEN

MUURDOORVOERSCHAKELS RVS

De Aquafix afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen. De Aquafix muurdoorvoerschakels zijn leverbaar in RVS. De schakels worden aan elkaar verbonden zodat er een streng ontstaat. De streng wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven. Plaats de doorvoering in de sparring, steek de leiding hierdoorheen en draai de RVS inbusbouten aan. Het geheel zet zich vast tot een waterdichte oplossing.



artikel nr.	maten mm.
B595.D315.R06050	Ø 50 / 100 mm.
B595.D300.R06063	Ø 63 / 100 mm.
B595.D315.R08075	Ø 75 / 120 mm.
B595.D315.R09090	Ø 90 / 140 mm.
B595.D315.R11110	Ø 110 / 160 mm.
B595.D315.R12125	Ø 125 / 170 mm.
B595.D300.R14160	Ø 160 / 200 mm.

PUTDEKSEL HAAK

Het eenvoudig verwijderen van putdeksels. Materiaal: gegalvaniseerd staal met gesmede punt.



artikel nr.	lengte mm.
B595.200.300	300 mm.
B595.200.600	600 mm.
B595.200.800	800 mm.
B595.201.000	1000 mm.

TERUGSLAGBEVEILIGING

De terugslagkleppen worden gebruikt om een drukloze leiding te kunnen afsluiten voor terugstromend (riool) water.



artikel nr.	aansluiting mm.
B596.1097.1100	Ø 110 mm.
B596.1097.1125	Ø 125 mm.
B596.1097.1150	Ø 160 mm.
B596.1097.1200	Ø 200 mm.
B596.1097.1250	Ø 250 mm.
B596.1097.1315	Ø 315 mm.

TOEBEHOREN

KOPPELINGEN

FLEXIBELE KOPPELING EPDM RECHT

De Aquafix flexibele buiskoppelingen worden gebruikt voor het repareren, vervangen, aansluiten of uitbreiden van leidingen van dezelfde of verschillende maten en/of materialen. De Aquafix koppelingen zijn geschikt voor alle verbindingen met betrekking tot afvoerleidingen zoals riolering, sanitair, hemelwaterafvoer, ontluchting (drukloze of lage druk leidingen). Werking: De RVS klembanden van de koppelingen worden los gedraaid en de koppeling wordt over beide uiteinden van de buis geschoven totdat deze gecentreerd zit. Daarna worden de klembanden weer aangespannen.



artikel nr.	maten mm.
B596.DC.115	100 - 115 mm.
B596.DC.135	120 - 135 mm.
B596.DC.165	150 - 165 mm.
B596.DC.215	200 - 215 mm.
B596.DC.250	225 - 250 mm.
B596.DC.320	295 - 320 mm.

FLEXIBELE KOPPELING RECHT



artikel nr.	maten mm.
B596.041.041	38 - 41 mm.
B596.049.049	40 - 51 mm.
B596.059.059	44 - 59 mm.
B596.062.062	50 - 65 mm.
B596.070.070	65 - 75 mm.
B596.086.086	75 - 88 mm.
B596.090.090	75 - 90 mm.
B596.110.110	90 - 101 mm.
B596.112.112	98 - 115 mm.
B596.121.121	110 - 121 mm.
B596.127.127	118 - 127 mm.
B596.133.133	120 - 136 mm.
B596.149.149	129 - 149 mm.
B596.142.142	136 - 142 mm.
B596.162.162	145 - 168 mm.
B596.176.176	165 - 176 mm.
B596.188.188	170 - 188 mm.
B596.194.194	175 - 194 mm.
B596.200.200	180 - 200 mm.
B596.219.219	199 - 219 mm.
B596.260.260	245 - 260 mm.
B596.318.318	298 - 318 mm.



FLEXIBELE KOPPELING VERLOOP

artikel nr.	maten mm.
B596.049.041	51-44 / 42-38 mm.
B596.061.047	63-50 / 50-40 mm.
B596.070.060	75-65 / 60-50 mm.
B596.084.060	88-75 / 63-50 mm.
B596.086.047	88-75 / 50-41 mm.
B596.101.089	101-90 / 90-85 mm.
B596.111.049	115-98 / 51-40 mm.
B596.111.085	115-98 / 88-75 mm.
B596.113.059	115-98 / 63-50 mm.
B596.123.111	125-110 / 115-98 mm.
B596.123.084	125-110 / 84-75 mm.
B596.124.118	125-110 / 118-110 mm.
B596.127.115	127-114 / 115-104 mm.
B596.133.084	133-120 / 84-75 mm.
B596.133.112	133-120 / 115-98 mm.
B596.148.108	148-138 / 108-101 mm.
B596.149.120	149-129 / 120-110 mm.
B596.152.127	152-146 / 127-114 mm.
B596.152.133	155-135 / 138-125 mm.
B596.160.133	165-149 / 133-120 mm.
B596.163.111	168-145 / 115-98 mm.



artikel nr.	maten mm.
B596.AC.1201	105-120 / 35-45 mm.
B596.AC.1221	110-122 / 80-95 mm.
B596.AC.1225	110-122 / 48-56 mm.
B596.AC.1226	110-122 / 60-68 mm.
B596.AC.5144	110-125 / 100-115 mm.