

TOEBEHOREN

DRAINAGEPUT MET KLIK AANSLUITINGEN



PVC drainageput met diameter van 315 mm. voorzien van 4 klik 80 mm. aansluitingen. Levering is inclusief rubbermanchet 110 mm. Op deze manier kunt u zelf bepalen waar u de afvoer wilt inboren.

TYPE DPP315 / 500

- H = 500 mm.

TYPE DPP315 / 1000

- H = 1000 mm.

INFILTRATIEPUT



Infiltratieput van slagvast PE Ø 200 mm. met gietijzeren rand en rooster voorzien van kunststof vuilemmer en omwikkeld met waterdoorlatend geodoek. Een handige manier zonder rioolaansluiting voor de afwatering van terras of plaats onder de buitenkraan.

- L : 210 mm. B : 210 mm.
- H : 540 mm.

Tegen kleine meerprijs diverse varianten mogelijk.

MINI ZANDVANGER



Mini zandvanger materiaal PVC voorzien van inlaat Ø 125 mm. en uitlaat Ø 125 mm. met stankscherm. Nuttige inhoud van 24 liter voorzien van PE geperforeerde eenvoudig uitneembare slibemmer.

- Schacht : Ø 315 mm.
- Hoogte : 800 mm.

Leverbaar met dicht of rooster deksel. Afdekking klasse B125 kN. vlg. NEN-EN 124.

STRAATKOLK



PE straatkolk met wisselklep om twee afvalwater stromen gescheiden te lozen. Standaard voorzien van 2x uitlaat 125 mm., 160 mm., 200 mm. is ook op aanvraag mogelijk.

Levering inclusief gietijzeren roosterkop.

INFILTRATIEPOMPPUT HDPE



Infiltratiepompput voor het oplossen van water-/vocht problemen in o.a. kelders, kruipruimtes en tuinen. De diameter pompput Ø 630 mm. Standaard hoogte 1150 mm., pompput is van -200 tot -400 mm. geperforeerd en omwikkeld met Geofix PE525 waterdoorlatend geo-doek. Deksel klasse A15 kN.

Ingebouwde pomp Q max. 20,3 m³/h. H max. 11 m.w.k. 230 volt, schakeling d.m.v. aangebouwde Rekafix 200.

STRAATKOLK MET POMP




Straatkolk van slagvast PE diameter 400 mm., hoogte 1250 mm. (op het werk op maat in te korten). Voorzien van robuuste pomp met vlotter, ideaal voor het afwateren van terrassen, verlaagde inritten en andere laag gelegen plekken waar wateroverlast een probleem is. De kolk is voorzien van een gietijzeren roosterdeksel, geschikt voor verkeersklasse B125 kN.

Gegevens pomp:

220 Volt - 0,3 kW. - 50 hZ.,
max. cap. 11,4 m³/h. max. 5,7
m.w.k., vuil doorlaat 50 mm.

TOEBEHOREN


TALUUT UITSTROOMBAK



De taluut uitstroombak HDPE is standaard voorzien van aansluitstomp naar keuze 75 mm. t/m 160 mm. Tegen meerprijs te leveren met aansluitstomp van 200 t/m 315 mm. en 400 t/m 630 mm.

Tegen meerprijs te voorzien van terugslagklep of grofvuilrooster.


KWELSCHEM HDPE MET DOORVOERING



De Aquafix kwel schermen zijn de oplossing om kwelwater langs kabels en leidingen tegen te gaan. Op aanvraag geheel op maat te fabriceren en leverbaar in grotere aansluitingen.

Standaard uitvoering 1000 x 1000 x 15 mm. Voorzien van enkele doorvoering naar keuze Ø 110 t/m Ø 315 mm. De levering is inclusief 1 koker voor een optimale afdichting. Er is een 1-delige en 2-delige uitvoering.

EINDKLEP / LEIDINGKLEP



Eindklep te monteren in bijvoorbeeld leidingen die lozen op openwater, tegen indringers als ratten en kikkers. Hiermee voorkomt u verstoppingsgevaar en ongedierte waar u dat niet wilt.

Maten:

- 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm.

TERUGSLAGBEVEILIGING



De terugslagkleppen worden gebruikt om een drukloze leiding te kunnen afsluiten voor terugstromend (riool) water.

| artikel nr. | diameter |
|---------------|-----------|
| 596.1097.1100 | Ø 110 mm. |
| 596.1097.1125 | Ø 125 mm. |
| 596.1097.1150 | Ø 160 mm. |
| 596.1097.1200 | Ø 200 mm. |
| 596.1097.1250 | Ø 250 mm. |
| 596.1097.1315 | Ø 315 mm. |

KABELTREKPUT HDPE



Kabel trekput gefabriceerd van 1e klas kwaliteit HDPE. Standaard voorzien van composiet putafdekkingen verkeersklasse B125 kN. Standaard zijn putten blind, tegen kleine meerprijs te voorzien van ingelaste spie aansluitingen of aansluitrubbers.

Maten:

- Fixbox H1: uitwendig 400 x 400 x 400 mm.
- Fixbox H2: uitwendig 500 x 500 x 500 mm.
- Fixbox H3: uitwendig 600 x 600 x 600 mm.
- Fixbox H4: uitwendig 700 x 700 x 500 mm.

KABELTREKPUT BETON



Kabel trekput gefabriceerd van prefab beton, kwaliteit C28-35, milieuklasse XC4. Standaard voorzien van composiet putafdekking verkeersklasse B125 kN. Standaard zijn de putten blind, tegen kleine meerprijs voorzien van ingestorte of ingeboorde aansluitingen naar keuze.

Maten:

- Fixbox B1: uitwendig 400 x 400 x 500 mm.
- Fixbox B2: uitwendig 500 x 500 x 710 mm.
- Fixbox B3: uitwendig 620 x 620 x 710 mm.

Maten in millimeters, gewichten in kilogrammen. Wijzigingen in afbeeldingen, maatvoeringen en omschrijving voorbehouden. Plaatsing, installatie en gebruik conform onze voorschriften.

TOEBEHOREN

PUTSCHEP

Putschep het meest eenvoudige en robuuste gereedschap voor het schoonmaken van putten. Ook leverbaar in diverse andere uitvoeringen en lengtes.



| artikel nr. | maten mm. | L mm. |
|-------------|-----------|----------|
| 1811315 | Ø 130 | 1500 mm. |
| 1811515 | 150 x 150 | 1500 mm. |
| 1820015 | Ø 200 | 1500 mm. |
| 1820215 | 200 x 200 | 1500 mm. |

LEIDINGSTOPPERS

Toepasbaar in situaties waar tijdelijk het riool afgesloten dient te worden. Maximale werkdruk 3 bar. Materiaal chloroprenerubber gewapend met araidkoord, messing slangpilaren en gegalvaniseerde beugel. Veiligheid, 3x werkdruk / 9 bar. Tegen meerprijs leverbaar met gewapende slang, luchtpompen, nippels. Voor levering wordt elke leidingstopper op 1,5 maal de werkdruk in de grootste leidingdiameter voor dat type getest.



| type AQUAFIX | geschikt voor diam. |
|---------------|---------------------|
| RLO 50 / 125 | 50 - 125 mm. |
| RLO 100 / 200 | 100 - 200 mm. |
| RLO 200 / 400 | 200 - 400 mm. |
| RLO 300 / 600 | 300 - 600 mm. |

LEIDINGAFSLUITERS

Een simpele oplossing om tijdelijk een leiding af te sluiten. Voorzien van 1,5 meter slang met ventiel.



| artikel nr. | maten mm. |
|-------------|---------------|
| type DN50 | 48 - 72 mm. |
| type DN75 | 72 - 92 mm. |
| type DN100 | 92 - 145 mm. |
| type DN150 | 145 - 200 mm. |

BUIZENSNIJDER



Toepassing, het snijden van PVC en HDPE buizen.

- type 1: 10 - 63 mm.
- type 2: 50 - 110 mm.
- type 3: 110 - 160 mm.

PUTDEKSEL HAAK




Het eenvoudig verwijderen van putdeksels. Materiaal: gegalvaniseerd staal met gesmede punt. Leverbaar in een standaard lengte van 1000 mm. Leverbaar in de lengte 300 mm., 600 mm., 800 mm. en 1000 mm.

KUNSTSTOF OPVANGBAK



Voor het veilig plaatsen van jerrycans en vaten, ook geschikt als lekbak in slagerijen. Materiaal: PE. Opvangbak kan voorzien worden van diverse soorten roosters. Standaard maat: 1200 x 800 x 200 mm. met of zonder zijschotten. Andere maten op aanvraag leverbaar.

RUBBEREN VLOERTEGELS



Rubberen vloertegels zijn geschikt bij o.a. kinderspeelplaatsen, als terras voor op balkons. Voldoen aan de eisen beschreven in EN1717. Leverbaar in de kleuren zwart, rood en groen.

Maatvoeringen:

- 500 x 500 x 25 mm. H : 900 mm.
- 500 x 500 x 45 mm. H : 1400 mm.
- 500 x 500 x 75 mm. H : 2300 mm.

SIERPALEN



Diamantkoppalen:

Deze kunnen een gebied afschermen d.m.v. kunststof planken, gasbuis en prikkeldraad maar kunnen ook enkel geplaatst worden. Leverbaar in de kleuren zwart of wit, met of zonder reflectieband(en).

- 100 x 100 x 1000 mm.
- 120 x 120 x 1200 mm.
- 120 x 120 x 1400 mm.
- 150 x 150 x 1200 mm.
- 150 x 150 x 1400 mm.

Ook leverbaar met ronde kop.

Achtkantige sierpalen / Amsterdammers:

De palen zijn leverbaar met of zonder reflectoren. Tevens zijn ze ook leverbaar met een zogenaamde wapening (de zogenaamde anti-autopalen).

- 120 x 120 x 1200 mm.
- 120 x 120 x 1400 mm.
- 150 x 150 x 1200 mm.
- 150 x 150 x 1400 mm.




REINIGINGSSCHEP

Voor het eenvoudig reinigen van goten.



TOEBEHOREN

ONTSTOPPER



Milieuvriendelijke ontstopper, geheel zonder chemicaliën. Eenvoudig, veilig en snel verstoppingen in afvoerleidingen middels waterdruk oplossen. Standaard waterleidingdruk is voldoende voor een uitstekend resultaat.

Geschikt voor het ontstoppen van:

- Gootsteen, wasbak, doucheafvoer, badafvoer, wasmachineafvoer, industriële, grootkeuken afvoeren, condensleidingen van cv-ketels en luchtbehandelingsapparatuur, overige afvoerleidingen.

Geschikt voor diameters: Ø 20 - Ø 25, Ø 25 - Ø 45, Ø 35 - 68, Ø 68 - Ø 130, Ø 130 - Ø 200 mm.

PE LEKBAK INCL. KUNSTSTOF ROOSTER



Zorgvuldig omgaan met ons milieu, maak gebruik van de Aquafix rotatiegegoten lekbakken.

Model LB68

- 68 liter. inhoud met kunststof rooster.
L 1230 x B 620 x H 115 mm. uitwendig.

Model LB136

- 136 liter. inhoud met kunststof rooster.
L 1230 x B 1230 x H 115 mm. uitwendig.

Op aanvraag geheel op maat te fabriceren.