



VLOERPUT RVS



productnaam	B555.4740
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,45 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 40 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 129 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	83 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	B555.4750
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,50 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 129 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	83 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	B555.4815
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,55 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	66 - 81 mm.
eenheid	per stuk.

