


## VLOERPUT KUNSTSTOF/RVS

Het leveringsprogramma van de Aquafix schrobputten / afvoerputten omvat:


- Vloerputten van geheel RVS met een onder- of zijaansluiting.
- Vloerputten van kunststof met een RVS rooster met een onder- of zijaansluiting.
- Tegelpotten, de deksel wordt betegeld waardoor de vloerput onzichtbaar in het tegelwerk van de douchevloer kan worden opgenomen.
- Renovatieputten, de renovatieput wordt eenvoudig over de bestaande vloerput heen geplaatst zodat een aanzienlijke besparing kan worden bereikt. De renovatieput is voorzien van een brede flens die voorzien is van openingen zodat de hechting met de tegellijm optimaal is.
- Douchegoten met een onder- of zijaansluiting. Levering van standaard elementen maar ook maatwerk is mogelijk.
- Aquafix levert een breed programma speciale afvoeroplossing zoals messing vloerputten, op maat gefabriceerde vloerelementen.



productnaam	555.4011
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 6 mm. sleufgaten.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,40 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 40 mm.
stankscherm	PPC reukslot 40 mm.
diameter	Ø 100 mm.
maat uitwendig	120 x 120 mm.
hoogte	72 - 92 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4011R
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 6 mm. sleufgaten en opzetstuk in RVS look.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,40 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 40 mm.
stankscherm	PPC reukslot 40 mm.
diameter	Ø 100 mm.
maat uitwendig	120 x 120 mm.
hoogte	72 - 92 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4015
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 50 mm.
diameter	Ø 129 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	89 - 119 mm.
eenheid	per stuk.

