



VLOERPUT KUNSTSTOF/RVS



productnaam	555.4021
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	3 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	1,5 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	zij aansluiting Ø 75 mm.
stankscherm	PPC reukslot 60 mm.
diameter	Ø 180 mm.
maat uitwendig	200 x 200 mm.
hoogte	160 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4021S
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	3 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet, gekneveld.
verkeersbelasting	1,5 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	zij aansluiting Ø 75 mm.
stankscherm	PPC reukslot 60 mm.
diameter	Ø 180 mm.
maat uitwendig	200 x 200 mm.
hoogte	160 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4116
materiaal	ABS / RVS rooster
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,60 liter/sec.
aansluiting	zij aansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 50 mm.
diameter	Ø 129 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	74 mm.
eenheid	per stuk.

