



VLOERPUT RVS



productnaam	555.4515
materiaal	RVS put, rooster en rand
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet en opzetstuk in RVS.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 50 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	82 - 112 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4515Z
materiaal	RVS put, rooster en rand
deksel en onderhoudsschacht	10 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster en verstevigde rand, naar beneden omgezet en opzetstuk in RVS
verkeersbelasting	30 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 50 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	90 - 120 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4516
materiaal	RVS put, rooster en rand
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en verstevigde rand, naar beneden omgezet en opzetstuk in RVS.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	1,00 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 50 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	142 - 172 mm.
eenheid	per stuk.

