



VLOERPUT RVS



productnaam	555.4520
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	14 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met 10 mm. sleufgaten.
verkeersbelasting	30 kN.
doorlatend oppervlak	1,60 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 75 mm.
stankscherm	PPC reukslot 60 mm.
diameter	Ø 179 mm.
maat uitwendig	200 x 200 mm.
hoogte	155 - 195 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4525
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	3 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met verstevigingsstrippen met perforatie 10 mm.
verkeersbelasting	20 kN.
doorlatend oppervlak	1,60 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 90 mm.
stankscherm	RVS reukslot 60 mm.
maat uitwendig	250 x 250 mm.
hoogte	150 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4530
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	5 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster met verstevigingsstrippen met perforatie 10 mm.
verkeersbelasting	30 kN.
doorlatend oppervlak	4,00 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 110 mm.
stankscherm	RVS reukslot 60 mm.
maat uitwendig	300 x 300 mm.
hoogte	250 mm.
eenheid	per stuk.

