



VLOERPUT RVS



productnaam	555.4840
materiaal	RVS put, rooster + ABS aansluiting
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en versterigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,50 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 40 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	93 - 108 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.4850
materiaal	RVS put, rooster + ABS aansluiting
deksel en onderhoudsschacht	2 mm. roestvaststalen Aisi 304 rooster hoogglans met 8 mm. sleufgaten en versterigde rand, naar beneden omgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	0,55 liter/sec.
aansluiting	zijaansluiting Ø 50 mm.
stankscherm	PPC reukslot 30 mm.
diameter	Ø 127 mm.
maat uitwendig	150 x 150 mm.
hoogte	93 - 108 mm.
eenheid	per stuk.



productnaam	555.6420
materiaal	RVS
deksel en onderhoudsschacht	2,5 mm. roestvaststalen Aisi 316 rooster met 8 mm. sleufgaten en versterigde rand, naar beneden opgezet.
verkeersbelasting	3 kN.
doorlatend oppervlak	1,60 liter/sec.
aansluiting	onderaansluiting Ø 75 mm.
stankscherm	PPC reukslot 60 mm.
diameter	Ø 179 mm.
maat uitwendig	200 x 200 mm.
hoogte	155 - 195 mm.
eenheid	per stuk.

